



www.scimic.net

KF 200



CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

CAPACIDAD		COMUNICACIÓN	
Rostros	400 Rostros	Red	TCP / IP
Tarjetas	1,000 Piezas	USB	Memoria y USB-Host
Transacción	80,000 Registros		
VISUALIZACIÓN		ALIMENTACIÓN	
Pantalla	TFT 2.8" Táctil	Suministrar	5V DC
MEDIO AMBIENTE		DIMENSIONES	
Temperatura	0° ~ 45°F	Longitud	109.0 mm
Humedad	20 - 80%	Altura	165.5 mm
		Profundidad	33.2mm
VERIFICACIÓN		OPCIONES INCORPORADAS	
Identificación	<= 0.5 segundos	Foto ID / Lector de Tarjetas ID	


Control de Asistencia Por Rostro y ID

Equipo para el control de asistencia de personal, con reconocimiento Facial y ID. Controle los horarios de ingreso y salida de su personal de la manera más segura y confiable con un Control de Asistencia Biometrico

Dimensiones



Contenido del paquete



Fuente de Alimentación




Software de Gestión de Asistencia



MB-200



Tornillos y Tarugos



Regla para la Instalacion



Diagrama de Instalacion

Diagrama de configuración

